
PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi p.poż nr 21 Pod Bulin - Mirocin wraz ze zjazdem na drogę publiczną w oddz. 204K Leśnictwa Mirocin
ADRES INWESTYCJI : woj. lubuskie, powiat nowosolski, gmina Kozuchów, obręb ewidencyjny Mirocin Górny, działki ewid. nr: 584, 741, 582, 637/3.
INWESTOR : Nadleśnictwo Nowa Sól
ADRES INWESTORA : ul. Ciepłowska 9, 67-100 Nowa Sól
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		DOJAZD POŻAROWY DP21- KM 0+000 DO 0+409,18				
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drogi w terenie równinnym. Łącznie z kosztem opraco- wania mapy powykonawczej	km	0.41		
d.1.						
1						
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków z obszaru rowów i poboczy na całej długości zadania na powierzchni 500m2 wraz z kosztami ich utylizacji	kpl.	1.00		
d.1.						
1						
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (o średnicy od 10 do 15cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 14km	szt.	20.00		
d.1.						
1						
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (o średnicy od 16 do 25cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 14km	szt.	20.00		
d.1.						
1						
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (o średnicy od 26 do 35cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 14km	szt.	15.00		
d.1.						
1						
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (o średnicy od 36 do 45cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 14km	szt.	30.00		
d.1.						
1						
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (o średnicy od 46 do 55cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 14km	szt.	25.00		
d.1.						
1						
8	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (o średnicy od 56 do 65cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 14km	szt.	10.00		
d.1.						
1						
9	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (o średnicy od 66 do 75cm) wraz z odwiezieniem karczowin do 14km	szt.	10.00		
d.1.						
1						
1.2	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE				
10	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości od 20 do 50cm z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo- wyład. Cześć do wykorzystania przy humusowaniu rowów i skarp - ZDJĘCIE HUMUSU (TRZ)	m³	1214.10		
d.1.						
2						
11	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.80 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - WYKOPY (TRZ)	m³	374.65		
d.1.						
2						
12	D-02.01.01	Dodatek za wywóz do 14km ziemi samochodami samowy- ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I- IV) - nadmiar humusu i gruntu z wykopu w miejsce wska- zane przez Inwestora.	m³	1134.49		
d.1.						
2						
13	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spy- charkami w gruncie kat. III-IV z gruntu pozyskanego w wy- kopów wraz z jego doziarnieniem piaskiem o wskaźniku różnoziarnistości min U=5 do uzyskania parametrów zgod- nych z ST -NASYPY (TRZ)	m³	375.91		
d.1.						
2						
14	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjny- mi; grunt sytki kat. I-III	m³	375.91		
d.1.						
2						
1.3	45233000-9	PODBUDOWY				
15	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (droga, pętla nawrotowa, zjazdu)	m²	2404.72		
d.1.						
3						
16	D-02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o sztywne węzłach 30kN o szer. 4,0m wraz z zakładkami (droga,pętla nawrotowa, zjazdu)	m²	2404.72		
d.1.						
3						
17	D-04.04.00 + D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (droga,pętla nawroto- wa, zjazdu)	m²	2388.72		
d.1.						
3						
1.4	45233000-9	NAWIERZCHNIE				
18	D-05.02.01 + D- 04.04.00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - gru- bość po zagęszczeniu 8 cm (droga,pętla nawrotowa, zjaz- dy)	m²	2175.50		
d.1.						
4						
19	D-05.03.08	Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogo- wych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 oraz frakcji 4-6,3 w ilości 5dm3/m2 (dro- ga,pętla nawrotowa, zjazdu)	m²	2175.50		
d.1.						
4						
1.5	45233000-9	ODWODNIENIE				
20	D-03.02.01	Studnie ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 1000 mm z osadnikiem 0,5m, z włazem D400 - roboty ziemne, dostarczenie materiału wraz z montażem i zasy- paniem do wysokości warstw konstrukcyjnych drogi	kpl.	1.00		
d.1.						
5						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 5	D-03.01.03a	Kanały z rur PEHD łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm SN8- roboty ziemne, podłoże z materiałów sypkich dostarczenie materiału wraz z montażem i zasypaniem	m	80.00		
22 d.1. 5		Wylot prefabrykowany zgodnie z KPED 02.16 wraz z kratą - roboty ziemne, dostarczenie materiału wraz z montażem	kpl.	2.00		
23 d.1. 5	D-06.04.01	Ręczne wykończenie rowów po wykopach mechanicznych - nadmiar gruntu do rozplantowania na krawędzi lasu	m	329.20		
24 d.1. 5	D- 02.03.01c	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym- geowłóknina G200 wraz z wywiniciem i dwustronną zakładką po 0, 15m - (rowy)	m ²	362.12		
25 d.1. 5	D- 06.01.01a	Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym frakcja 80/150mm - grubość 15m	m ²	164.60		
1.6	45100000-8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
26 d.1. 6	D-06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów wraz z rowami i rozplantowaniem humusu na teren szerokości 1,0m poza rowami i poboczami w kierunku lasu warstwą o gr. 10 cm - humus z odzysku wraz z obsianiem	m ²	1642.72		
27 d.1. 6	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z humusu z odzysku wraz z obsianiem - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	657.00		
Razem dział: DOJAZD POŻAROWY DP21- KM 0+000 DO 0+409,18						
2		DOJAZD POŻAROWY DP21 (ZJAZD)				
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
28 d.2. 1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Łącznie z kosztem opracowania mapy powykonawczej	kpl.	1.00		
29 d.2. 1	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm na włączeniu w drogę powiatową wraz z rozbiórką i utylizacją odciętej nawierzchni	m	26.00		
2.2		ROBOTY ZIEMNE				
30 d.2. 2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.80 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - wykopy wraz z przerzutem w nasypy w obrębie odcinka do 1km	m ³	23.00		
2.3		PODBUDOWY				
31 d.2. 3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZD)	m ²	57.50		
32 d.2. 3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C16/20	m	61.00		
2.4		NAWIERZCHNIE				
33 d.2. 4	D - 04.06.01b; D - 05.03.01	Nawierzchnia zjazdu z kostki kamiennej rzędowej 16/18cm na podbudowie betonowej gr. 20cm z betonu C16/20	m ²	57.50		
2.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
34 d.2. 5	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z humusu z odzysku wraz z obsianiem - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	12.00		
Razem dział: DOJAZD POŻAROWY DP21 (ZJAZD)						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: